

办公家具清单

NO.	Product Name	Specifications	Pictures	Q' TY	Unit	Remarks	material
序号	品名	规格 (mm)	图片	数量	单位	备注	材质
1	办公桌	1400*700*760		12	张	基材采用“福人”牌优质高密度纤维板,表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮,所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺,采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。	
2	办公椅	常规		14	张	基材采用“福人”牌优质高密度纤维板,表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮,所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺,采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。	
3	组合式隔断柜	1200*400*1600		4	门	基材采用“福人”牌优质高密度纤维板,表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮,所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺,采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。	

4	4门文件柜	1600*400*2000		10	组	<p>1、基材：“露水河”、“大亚”、“林盾”或同等档次品牌刨花板，甲醛释放含量≤0.9mg/L，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级环保标准；</p> <p>2、贴面：采用“富美家”、“威盛亚”或同等档次品牌可弯曲胡桃木纹防火板，质量达到国家AAA优等品标准，具防水、防烫、防碱、防火功能；</p> <p>3、封边用材：采用“硕泰”、“优胜”、“兄奕”或同等档次品牌的ABS胶边条，厚度2mm，环保要求达到E1级环保标准，软化温度≥110℃，保证不脱胶；</p> <p>4、胶粘剂：采用“汉高”、“杜邦”或同等档次品牌优质环保粘胶剂；</p> <p>6、拉杆：30*50方管，壁厚1.5mm。钢脚：冷轧钢板冲压而成，壁厚2.5mm。拉杆和钢脚表面白色喷涂。接头为白色铝合金开模而成。</p> <p>7、五金：优质三节轨，承载力：35kg，使用5万次进口优质阻尼铰链，优质锁具，优质铝合金白色翻盖线盒。</p>
5	客户等待椅	三人位		6	组	<p>座面采用优质环保皮，框架采用冷轧钢板，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整杭州钢制文件柜、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p>
6	沙发	3+1+1		5	组	<p>采用优质PU皮面料，透气性强，皮质柔软铁手，光滑耐磨，内框架采用依据人体学原理制造的多层板热压成型，经防虫、防腐处理，一次成型高密度泡棉。内架为实木油漆</p>
7	茶几	1200*600*420				<p>基材采用“福人”牌优质高密度纤维板，表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮，所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺，采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。</p>
8	会议桌	3600*1500*760		1	张	<p>基材采用“福人”牌优质高密度纤维板，表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮，所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺，采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。</p>

9	会议桌	8000*2200*760		1	张	<p>基材采用“福人”牌优质高密度纤维板,表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮,所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺,采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。</p>
10	会议椅	常规		52	张	<p>面料: 优质环保皮,防潮、防污处理,皮面柔软舒适,光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海棉,软硬适中,回弹好,不变形; 实木框架</p>
11	茶水柜	800*400*850		1	张	<p>基材采用“福人”牌优质高密度纤维板,表面贴压0.6mm美国进口胡桃木木皮,所有台面及附件均采用泰国柚木封边。面漆引用了意大利先进的油漆工艺,采用“五底三面”。底漆、面漆均采用德国易涂宝油漆。</p>
12	屏风桌	1400*1400*1100		16	位	<p>1、基材:“露水河”、“大亚”、“林盾”或同等档次品牌刨花板,甲醛释放含量$\leq 0.9\text{mg/L}$,经国家绿色环保认证,达欧洲E1级环保标准; 2、贴面:采用“富美家”、“威盛亚”或同等档次品牌可弯曲胡桃木纹防火板,质量达到国家AAA优等品标准,具防水、防烫、防碱、防火功能; 3、封边用材:采用“硕泰”、“优胜”、“兄奕”或同等档次品牌的ABS胶边条,厚度2mm,环保要求达到E1级环保标准,软化温度$\geq 110^{\circ}\text{C}$,保证不脱胶; 4、胶粘剂:采用“汉高”、“杜邦”或同等档次品牌优质环保粘胶剂; 6、拉杆:30*50方管,壁厚1.5mm。钢脚:冷轧钢板冲压而成,壁厚2.5mm。拉杆和钢脚表面白色喷涂。接头为白色铝合金开模而成。 7、五金:优质三节轨,承载力:35kg,使用5万次进口优质阻尼铰链,优质锁具,优质铝合金白色翻盖线盒。</p>

13	办公桌	1600*800*750		2	张	<p>1、基材：“露水河”、“大亚”、“林盾”或同等档次品牌刨花板，甲醛释放含量≤0.9mg/L，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级环保标准；</p> <p>2、贴面：采用“富美家”、“威盛亚”或同等档次品牌可弯曲胡桃木纹防火板，质量达到国家AAA优等品标准，具防水、防烫、防碱、防火功能；</p> <p>3、封边用材：采用“硕泰”、“优胜”、“兄奕”或同等档次品牌的ABS胶边条，厚度2mm，环保要求达到E1级环保标准，软化温度≥110℃，保证不脱胶；</p> <p>4、胶粘剂：采用“汉高”、“杜邦”或同等档次品牌优质环保胶粘剂；</p> <p>6、拉杆：30*50方管，壁厚1.5mm。钢脚：冷轧钢板冲压而成，壁厚2.5mm。拉杆和钢脚表面白色喷涂。接头为白色铝合金开模而成。</p> <p>7、五金：优质三节轨，承载力：35kg，使用5万次进口优质阻尼铰链，优质锁具，优质铝合金白色翻盖线盒。</p>
<p>合计：金额（大写）元整 ¥元</p>						